

Ergänzung Technische Daten

		PM 46 A ABS Subaru	PM 46 A ABS Vario Subaru
Abmaße (max.) (LxBxH) (mm)			
Zusammengelegt		820x520x475	840x590x475
Funktionsbereit		1260x520x1040	1330x520x1060
Gewicht (kg) (Trockengewicht)		40	41
Schneidvorrichtung		Spezialmulchmesser mit Turboscheibe	
Schnittbreite (mm)		460	460
Schnitthöhenverstellung (mm) in Rasterstellung	T (Transport)	35	35
	1	40	40
	2	50	50
	3	60	60
	4	65	65
Höhenverstellung (mm) Führungsholm in Stufen (mm)		von 0 bis 1040	
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz		89 dB (A)	
		Geprüft nach EN 836/A2: 2001-10 und EN ISO 3744 1995-11	
Allgemeine Daten			
Anzugsdrehmoment für Messerbefestigung (Nm)		25	
Fahrgeschwindigkeit (km/h)		3,2	2,3 - 4,0
Kraftstoff/ Sorte		Bleifreies Normalbenzin, alternativ bleifreies Superbenzin oder E 10	
Motoröl/ Sorte		SAE 30 (Qualität: SF oder SG) Nur bis MAX auffüllen!	
Motordaten			
Hersteller		Subaru	
Hubraum (cm ³)		190	
Leistung (3200 U/min) (kW)		3,8	
Drehzahl/ Betrieb (U/min)		3200+/-100	
Zündkerzentyp		E7RCT	
Startvorrichtung		Seilzug - Rücklaufstarter	
Sicherheitsvorrichtung		Motorbremse	
Luftfiltertyp		Papierfilter mit PVC - Vorfilter	
Ölfüllmenge		0,6 l	0,6 l
Tankinhalt		1,4 l	1,4 l